

A página **Variáveis de Sistema** concentra ajustes avançados que influenciam o funcionamento de todo o ambiente. Cada variável representa um parâmetro global e deve ser alterada com cautela.

A seguir descrevemos as variáveis disponíveis para configuração:

- **Email_Host / Email_Username / Email_Password / Email_Port:** Credenciais SMTP utilizadas para envio automático de notificações, como alertas de saldo.
- **Bina:** Define se, por padrão, o número de origem (A) é apresentado ao destino em chamadas de entrada. 0 = Desativado, 1 = Ativado.
- **Circuitos_Password_Use_md5:** Controla se a senha dos circuitos será exibida ou ocultada na edição. 0 = Desativado, 1 = Ativado.
- **Enviar_DID:** Determina globalmente a quantidade de dígitos enviada na função *Enviar DID* quando um DID é vinculado a um circuito.
- **use_proxy_as_default_authentication:** Define se novos circuitos utilizarão o proxy como servidor primário para autenticação.
- **Variáveis de Portabilidade (RN1, SPID, MNO, EOT, etc.):** Parâmetros internos de integração com o módulo de portabilidade da SaperX. Não devem ser alterados sem orientação do suporte.

FAQ - Perguntas Frequentes

1. Preciso reiniciar o servidor após alterar uma variável?

Não. As alterações são aplicadas em tempo real.

2. Posso usar qualquer porta SMTP?

Sim, desde que compatível com o servidor de e-mail e liberada no firewall.

3. O que acontece se mudar as variáveis de portabilidade?

Pode comprometer o funcionamento das solicitações de Port IN/OUT. Alterações só devem ser feitas mediante orientação oficial do suporte.

Revision #1

Created 2025-09-26 18:20:56 UTC by Nataniel

Updated 2025-09-29 23:17:12 UTC by Nataniel